

Pflege-Öl

GB Maintenance-Oil

RU Пфлего-Ойл



DE Lösemittelbasiert, für Terrassen & Gartenmöbel aus Holz

GB Solvent-based, for deckings and garden furniture made of wood

RU Масло на основе растворителя для террас и садовой мебели из древесины



teak ■ teak ■ тик

Art.-No. 2653



bangkirai ■ bangkirai ■ бангкирай

Art.-No. 2655



lärche ■ larch ■ лиственница

Art.-No. 2654



farblos ■ clear ■ бесцветный

Art.-No. 2652



douglasie ■ douglas ■ дугласия

Art.-No. 2645

Anwendungsbereich:

- Zur Behandlung von Edelhölzern im Außen- & Innen-Bereich wie Gärten, Wintergärten & Wohnbereich
- Nicht maßhaltige und begrenzt maßhaltige Bauteile
- (Garten-) Möbel und Holzterrassen
- Z. B. Teak, Bangkirai, Massaranduba, Iroko, Eiche, Lärche & Douglasie
- Thermoholz
- Für WPC (Wood-Plastic-Composite) empfehlen wir Remmers WPC-Imprägnier-Öl

Eigenschaften:

- Angenehme Verarbeitungseigenschaften
- Schöne Anfeuerung des Holzes
- Bewahrt das Holz vor dem Austrocknen
- Wirkt der Vergrauung entgegen (nicht bei der farblosen Variante)
- Farblich abgestimmt auf die Holzarten Teak, Bangkirai & Lärche
- Wasserabweisend
- Lösemittelbasiert
- Dringt tief ein
- Lasierend / matt

Verarbeitung:

- Vorhandene Reste von Altanstrichen mit Holz-Tiefenreiniger entfernen. Vergraute Hölzer mit Holz-Entgrauer behandeln
- Nadelholz sowie alle pilzanfällige Hölzer im Außenbereich mit Holzschatz-Grund vorbehandeln
- Pflege-Öl gut aufrühren, streichen
- Mit einem Lasurpinsel oder Flächenstreicher in Faserrichtung auftragen, nicht eingezogenes Material abnehmen

Verbrauch:

- Je nach Saugfähigkeit des Holzes: 60 - 80 ml/m² pro Arbeitsgang
- Nach Trocknung (ca. 12 Stunden) 2. Arbeitgang vornehmen

Hinweis:

Farblos schützt nicht vor UV-Strahlung (Vergrauung) daher nur für nicht direkt bewitterte Holzbauteile (Hölzer die gegen unmittelbare Sonneneinstrahlung, Niederschläge und Wind geschützt sind) verwenden. Wenn ein farbloser Anstrich im bewitterten Außenbereich gewünscht ist mehrfach auftragen und regelmäßig nachpflegen.

Weitere Einzelheiten zu Verarbeitung und Produktdaten entnehmen Sie bitte dem neuesten Technischen Merkblatt.

Range of use:

- For treatment of high grade wood in indoor & outdoor areas like gardens, conservatories & living areas
- For building elements with no or limited dimensional stability
- (Garden) furniture and wood deckings
- E.g. teak, bangkirai, massaranduba, iroko, oak, larch & douglas fir
- Thermally treated wood
- For WPC (Wood-Plastic-Composite) we recommend our Remmers WPC Impregnation Oil

Properties:

- Good working properties
- Nice emphasis of the grain
- Protects wood from drying out
- Pigmented versions protect wood from turning grey
- Colours matched to the types of wood teak, bangkirai & larch
- Water repelling
- Solvent-based
- Penetrates deeply
- Translucent / matt

Directions:

- Remove existing residues of old coatings with Remmers Wood Cleaner.
- Treat wood that has turned grey with Remmers Wood Revitalizer
- Prime softwood as well as all other species of wood sensitive to fungi in outdoor areas with a wood preservative

- Stir Maintenance Oil thoroughly, apply by brush
- Apply with a brush suitable for translucent coatings or whitewash brush in the direction of the grain, take up material that has not been absorbed

Application rate:

- Depending on absorbency of the wood: 60 -80ml/m² per coat
- Apply a second coat after drying (approx. 12 hours)

Note:

Clear Maintenance Oil does not protect wood from UV-rays (which can cause wood to turn grey) and should thus only be used for wood elements that are not directly exposed to weather (wood that is protected from direct sunlight, rain and wind). If a clear coating is desired in weathered outdoor areas, apply several coats and recoat in regular intervals.

Further information on working and product specifications are found in the latest Technical Data Sheet.

Сфера применения:

- Для обработки элементов из ценных пород древесины снаружи и внутри помещений
- Элементы без сохранения и с ограниченным сохранением линейных размеров
- Садовая мебель и деревянные террасы
- Подходит для древесины следующих пород: тик, банкирай, массаrandуба, ирохо, дуб, лиственница, дугласия
- Подходит для термодревесины
- Для обработки изделий из ДПК (древесно-полимерного композита) рекомендуем применять Remmers WPC-Imprägnier-Öl

Свойства:

- Технологичность и удобство в применении
- Подчеркивает текстуру древесины
- Защищает древесину от пересыхания
- Предотвращает посерение (кроме варианта farblos/бесцветный)
- Оттенки подобраны под древесину тика, банкира и лиственницы
- Водоотталкивающие свойства
- На основе растворителя
- Проникает глубоко
- Лессирующее матовое покрытие

Способ применения:

- Удалить остатки старых покрытий с помощью средства Holz-Tiefenreiniger. Посеревшую древесину обработать средством Holz-Entgrauer
- Хвойную древесину, а также древесину, расположенную вне помещений и подверженную грибку, предварительно обработать антисептиком Holzschatz-Grund
- Тщательно перемешать Pflege-Öl, нанесение выполнять кистью
- Нанести кистью для лазурей или широкой плоской кистью вдоль волокон, невпитавшийся материал собрать

Расход:

- В зависимости от впитывающей способности древесины: 60 - 80 мл/м² на один слой
- После высыхания (ок. 12 ч) нанести 2-й слой

Примечание:

Вариант farblos (бесцветный) не защищает от ультрафиолета (посерения); использовать только для деревянных элементов без прямых атмосферных нагрузок (элементов, защищенных от прямого солнечного излучения, осадков и ветра). Если требуется бесцветное покрытие для наружной поверхности, подверженной прямому атмосферному воздействию, выполнить многократное нанесение продукта и регулярно обновлять покрытие.

Более подробная информация о применении и параметрах продукта приведена в актуальной версии технического описания.