

**DATENBLATT Grundierung weiß, Farbgrundierung**

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer          | 52013 (10 l)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bezeichnung            | Grundierung weiß, verarbeitungsfertig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Anwendung              | Flüssige Grundierung ohne Körnung vor dem Auftrag von Lehmfarbe. Untergründe sind Lehmputze und andere nach Bedarf. Die Grundierung egalisiert das Saugverhalten des Untergrunds, fixiert die Oberfläche und stellt sicher, dass der Lehmputz nicht mit dem Anstrich angelöst und vermischt wird. Für spätere Wiederholungsanstriche wird eine feste Grundlage geschaffen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Zusammensetzung        | Kalksteinmehl, Wasser, Wasserglas, Ton, Dispersion < 5% (zur Verbesserung der Haftungseigenschaften und Anwendungssicherheit), Perlite, Cellulosefasern, Methylcellulose, Xanthan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Lieferform             | 10 l Eimer, verarbeitungsfertig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Lagerung               | Kühl, unbedingt frostfrei, trocken und gut verschlossen sowie für Kinder unerschwingbar lagern. Ungeöffnete Gebinde sind mind. 12 Monate haltbar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Verbrauch              | ca. 100 m <sup>2</sup> je nach Untergrund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Aufbereitung           | Die Grundierung ist vor der Verarbeitung sowie zwischenzeitlich gut durchzurühren. Bei Bedarf kann die Grundierung mit max. 5 % Wasser verdünnt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Untergrundvorbereitung | Der Untergrund muss sauber, trocken, fest, öl-, fettfrei, dauerhaft trag- und haftfähig sowie ohne durchschlagende Inhaltsstoffe, z.B. Salze sein. Glas- und Keramikflächen abdecken und vor Spritzern schützen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Verarbeitung           | Der Untergrund muss tragfähig, fest und sauber sein. Untergrund-Temperatur 5-25 °C. Alte, schlecht haftende Anstriche entfernen, wasserlösliche Anstriche abwaschen. Sandende Putze abbürsten und nachwaschen. Stark sandende Untergründe mit Tiefengrund und Festiger vorbereiten. Frische Gips-, Kalk- oder Zementputze müssen mindestens 10 Tage alt und trocken sein. Ausgeprägt alkalische Untergründe wie z. B. frische Betonflächen mit Sinterhaut müssen vor dem Auftrag fachgerecht fluatiert (neutralisiert), Schalölreste abgewaschen werden. Das Material dient als Grundierung für nachfolgende Lehmfarbanstriche, keine festigende oder sperrende Wirkung. Der Auftrag erfolgt satt flächendeckend per Rolle oder mit der Bürste. |
| Trocknung              | Der nachfolgende Lehmfarbanstrich ist erst nach vollständiger Trocknung, frühestens nach 48 Stunden möglich. Die Trocknung ist abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Beschichtung           | Zur weiteren Beschichtung kann lehmorange® Lehmfarbe oder Lehmstreichputz verwendet werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Reinigung              | Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Hinweis                | Den Angaben und Hinweise in dieser technischen Information ist Folge zu leisten. Sie ersetzen nicht die vom Anwender vorzunehmende Prüfung auf Eignung von Produkt und Untergrund.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Entsorgung             | Reste der Grundierung können mit dem Hausmüll entsorgt werden, angerührtes Material vorher eintrocknen lassen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Dieses Merkblatt entspricht unseren bisherigen Erfahrungen. Die Angaben dienen der technischen Hilfestellung für Handel und Anwender. Dies begründet weder einen Rechtsanspruch noch erfolgt daraus eine Verbindlichkeit und Haftung. Sie ersetzen nicht die in jedem Einzelfall vom Anwender vorzunehmende Prüfung auf Eignung von Produkt und Untergrund. Bei Neuauflage oder Produktveränderung verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit.

**lehmorange® GmbH**

**Rottenburger Str. 73**

**84076 Pfeffenhausen**

**Fon: +49 8782 / 25898-0**

**[www.lehmorange.de](http://www.lehmorange.de)**

Version 02/2022